

パルスオキシメータ

TM1121S/TM1121M


NFC/Bluetooth SMART

通信機能搭載

ハンディーパルスオキシメータ



Bluetooth®



※ 原寸大

スポットチェック・モニタリング
2つの測定モードが利用できます。

測定モード	スポットチェック	モニタリング
脈同期音	あり	なし
通信機能	NFC	Bluetooth

- 大きく見やすい液晶表示
- バックライトつきで、暗い場所でも画面がハッキリ見えます
- クリップを指に固定し、スタートボタンを押すだけの簡単操作
- 脈拍検出不良・SpO₂センサ装着不良・ケーブル断線時に表示でお知らせ
- 本体とSpO₂センサの着脱が可能
- ポケットサイズの小型設計で、持ち運びにも便利

■ TM1121Mご使用イメージ

TM1121Mに同梱されるホルダを利用し、手首に固定していただく事ができます。
測定中、計測値はBluetooth通信にて、出力されます。

TM1121Sは、測定後NFCにて測定値が出力されます。



TM1121S



SpO2センサ
¥40,000 (税抜)
商品コード: TM1120-01
JANコード: 4582360320081
※TM1121S標準付属品

TM1121M



SpO2センサ
¥75,000 (税抜)
商品コード: TM1120-02
JANコード: 4582360320098
※TM1121M標準付属品

主な仕様

販売名	パルスオキシメータ TM1121	
種別	機械器具 (21) 内臓機能検査用器具	
一般的名称	パルスオキシメータ	
認証番号	226ABBZX00167000	
医療機器の分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器	
SpO2測定範囲	1%~100% (表示は99%まで、100%は99%表示)	
SpO2測定精度	±2% (70%≤SpO2≤100%) ±3% (50%≤SpO2≤69%)	
脈拍数測定範囲	30~240拍/分	
脈拍数測定精度	30~99拍/分: ±2拍/分 100~240拍/分: 表示値の±3%	
通信機能	NFCまたはBluetooth(電池ボックス内スイッチで切替)	
本体寸法・質量	約58(W)×80(H)×18(D)mm・約60g(乾電池除く)	
電源	単4乾電池×1本	
電池寿命	約24時間(連続使用時)	
型名	TM1121S	TM1121M
モード初期設定	スポットチェックモード (S)	モニタリングモード (M)
通信機能初期設定	NFC	Bluetooth
SpO2センサ	TM1120-01	TM1120-02
SpO2センサコード長	約700mm	約200mm
寸法・質量	約28×24×65mm 約35g	約28×29×65mm 約29g
付属品	取扱説明書、添付文書、操作ガイド、保証書、単4乾電池×2本	ホルダ、取扱説明書、添付文書、操作ガイド、保証書、単4乾電池×2本
商品コード	TM1121S	TM1121M
JANコード	4582360320074	4582360320111
標準価格(税抜)	¥140,000	¥185,000



TM1121ホルダ
¥10,000 (税抜)
商品コード: TM1120-04
JANコード: 4582360320159
※TM1121M標準付属品

※ Bluetoothは米国Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。
※ NFC (Near Field Communication)は近距離無線通信技術の国際標準規格です。
※ "N-Mark"ロゴは、NFC Forum,Inc.の商標あるいは登録商標です。

製造販売業者: オータックス株式会社
製造業者: 相栄電器株式会社
販売業者: 株式会社エー・アンド・デイ



株式会社ウエルアップ

〒220-0004
横浜市西区北幸 2-1-22 ナガオカビル 4F
TEL: 045-317-7908 / FAX: 045-317-7909
URL: <https://wellup.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00